

Additive UV

OMSCHRIJVING EN EIGENSCHAPPEN

- ADDITIVE UV is ontwikkeld om toe te passen in het Disolac industrieel systeem van Roberlo.
- Door de toevoeging wordt de UV bestendigheid verhoogd en de duurzaamheid verlengd.

EIGENSCHAPPEN UV ADDITIEF

Soortelijk gewicht	1,0-1,1 kg/l 20°C
Vaste stoffen gehalte	88-92% gewicht

MENGVERHOUDING , DISOLAC+ BINDER: 3% OP GEWICHT

- Roer het product tot een homogene emulsie.

OPMERKINGEN

- Additief is makkelijk te mengen.
- In matte finish kan de glansgraad iets verhogen.

VEILIGHEID

- Volg de aanwijzingen op het product label.
- Meer informatie kunt u vinden in de SDS veiligheidsbladen.
- Respecteer de richtlijnen van de overheid betreffende volksgezondheid, milieu en afvalverwerking.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Opslagtemperatuur +5°C en +30°C.

GARANTIE

- Ongeopende verpakkingen 1 jaar na productiedatum.

Voor technische informatie contacteer onze klantenservice.

Roberlo S.A. accepteert geen aansprakelijkheid bij het niet navolgen van de gebruiksvorschriften of verkeerd gebruik van dit product.