

Struktuur Additief

OMSCHRIJVING EN EIGENSCHAPPEN

- Additief die een gladde lak in een structuurlak verandert. Ook geeft het anti slip eigenschappen..
- Het vergroot de hardheid van de lak aanzienlijk.
- Door toevoeging van het additief word er een poedercoat uiterlijk na gebootst.

EIGENSCHAPPEN STRUCTUUR ADDITIEF

Basisvorm	Poeder
Soortlijk gewicht	0,99 kg/l 20°C
Duidelijk specifiek gewicht	0,50 kg/l 20°C
Vaste stofgehalte	100% (gewicht) 100% (volume)
VOC gehalte spuitklaar	0 g/l
Laagdikte droog	Afhankelijk van de lakssoort
Theoretisch verbruik 1 µm per liter binder	Afhankelijk van de lakssoort
Theoretisch verbruik 1 µm zonder verdunning	Afhankelijk van de lakssoort

VERWERKING

	Verf mengverhouding/Structuur Additief				100/10 max.			
	Verwerking	% thinner (Vol.)	Viscositeit 20°C (Ford Cup 4)	Druk (BAR)	Product druk (BAR)	Nozzel (mm)	Aantal lagen x µm droog	Flash off (min)
	Bovenbeker	Afhankelijk van de lak	20-25"	1		1,4	1-2	
	Pot life:	Afhankelijk van de lak						

Door het toevoegen van het additief verandert de viscositeit.

OPMERKINGEN

- Het is zeer belangrijk om een het additief goed te mengen met de lak totdat het volledig homogeen is. Dit is noodzakelijk om een gelijkmatige finish te krijgen.
- Vlak voor het spuiten dient de lak opnieuw geroerd te worden.
- Het is aan te bevelen om de kleur te controleren voor het spuiten.

VEILIGHEID

- Volg de aanwijzingen op het product label.
- Meer informatie kunt u vinden in de SDS veiligheidsbladen.
- Respecteer de richtlijnen van de overheid betreffende volksgezondheid, milieu en afvalverwerking.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Opslagtemperatuur +5°C en +30°C.

GARANTIE

- Ongeopende verpakkingen 1 jaar na productiedatum.

Voor technische informatie contacteer onze klantenservice.

Roberlo S.A. accepteert geen aansprakelijkheid bij het niet navolgen van de gebruiksvorschriften of verkeerd gebruik van dit product.