

Kwast Additief

Additief voor kwast en roller verwerking

OMSCHRIJVING EN EIGENSCHAPPEN

- Additief om de de eigenschappen te verbeteren van de verf om met een kwast of roller te verwerken.
- Het helpt de bubbels weg te late vloeien die door kwasten of rollen ontstaan.

EIGENSCHAPPEN KWAST ADDITIVE

Basisvorm	Vloeibaar
Kleur	kleurloos
Soortelijk gewicht	0,88 kg/l 20°C
VOC gehalte	877 g/L

MENGVERHOUDING OP VERF: 1-2% OPGEWICHT

- Goed schudden tot een homogene emulsie.

VERWERKING

- Het is verstandig om de verdunning die normaal wordt toegepast te verminderen of weg te laten.

OPMERKINGEN

- Er dient op gepaste wijze gekwast te worden.
- Voor vlakke en gladde oppervlakken is het aan te raden om een fijne foamroller te gebruiken. Bij voorkeur met afgeronden randen om strepen te voorkomen.
- Voor onregelmatige ondergronden is het aan te raden om een harige of hoge foam roller te gebruiken. Dit vanwege de flexibiliteit.

EQUIPMENT REINIGEN

- Reinig gereedschappen voordat de potlife verstreken is met een reinigingsthinner.

VEILIGHEID

- Volg de aanwijzingen op het product label.
- Meer informatie kunt u vinden in de SDS veiligheidsbladen.
- Respecteer de richtlijnen van de overheid betreffende volksgezondheid, milieu en afvalverwerking.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Opslagtemperatuur +5°C en +30°C.

GARANTIE

- Ongeopende verpakkingen 1 jaar na productiedatum.

Voor technische informatie contacteer onze klantenservice.

Roberlo S.A. accepteert geen aansprakelijkheid bij het niet navolgen van de gebruiksvorschriften of verkeerd gebruik van dit product.