

RETARDANT ADDITIEF

OMSCHRIJVING

- Retardant additief vermindert sinasappel effect en kan toegepast worden in 2K acryl en PU lakken.

EIGENSCHAPPEN RETARDANT ADDITIVE

Basisvorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos

OPMERKINGEN

- Teveel van het additief toevoegen kan leiden tot zakker, uithard vertraging en glans verlies.

Verhouding: 1-3% op gewicht

EQUIPMENT SCHOON MAKEN

- Reinig u gereedschap met thinner voordat de potlife verstreken is.

VEILIGHEID

- Volg de aanwijzingen op het product label.
- Meer informatie kunt u vinden in de SDS veiligheidsbladen.
- Respecteer de richtlijnen van de overheid betreffende volksgezondheid, milieu en afvalverwerking.

OPSLAG

- Bewaar het product op een geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- Opslagtemperatuur +5°C en +30°C.

HOUDBAARHEID

- Ongeopende verpakkingen 1 jaar na productiedatum.

Voor technische informatie contacteer onze klantenservice.

Roberlo S.A. accepteert geen aansprakelijkheid bij het niet navolgen van de gebruiksvorschriften of verkeerd gebruik van dit product.