

TECHNISCHE FICHE

POL 70 – Finixa matteerpasta 1kg

Eigenschaften

Voor de snelle verwijdering van vlekken op nieuw gerepareerd en verouderde toplagen. Alsook geschikt voor de verwijdering van diepe krassen en de conditionering van sterk verweerde lakken.

Product beschrijving

Samenstelling Aluminium oxide, koolwaterstof, water, siliconevrij.

Fysiologische details: Door zijn chemische formule is de lak onschadelijk wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met de beoogde toepassing.

Toepassing

Bij voorkeur mechanisch roterende of excentrisch met aanbevolen polijstschiijfjes.

Gevaar

Met het oog op het verkrijgen van een optimale, microscratch-vrij oppervlak, moet de snelwerkende POL 70 onder geen beding met andere poetsmiddelen of oplosmiddelen worden gemengd anders zal dit de garanties ongeldig maken

Verpakking

Verpakking: 1 kg / ltr PE plastieke fles volgens de specificatie.

Opslag

Kan bij temperaturen tussen 15 en 25 °C in de originele verpakking voor 24 maanden worden bewaard. De container moet worden beschermd tegen vorst en direct zonlicht bij opslag en transport!

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.