

TECHNISCHE FICHE

FOL 62 – Finixa logo tape lijmtransfer

Omschrijving

Logo tape is een kleefband met transparante film van silicone substraat met beschermstrip. Beschikbaar in pakjes van 10 strips.

Technische gegevens

Afmeting:	L300mm x H60mm (300mm x 50mm kleefoppervlak)
Dikte van de kleefband:	0,04mm (*)
Dikte van de tape:	0,08mm (*)
Hechting op staal:	74N/100mm (*)
Gebruikerstemperatuur:	+15°C – +35°C

(*) Alle bovenstaande data zijn data bij benadering

Gebruiksaanwijzing

Verwijder het embleem of logo van de wagen door de originele kleefstof te verwijderen (versnijden). Maak de achterzijde van het logo goed schoon d.m.v. een anti-siliconenproduct en wacht tot het volledig droog is. Maak met hetzelfde product ook de plaats op de wagen schoon waar het logo moet komen. Verwijder de rode strip van de Logo tape en plaats het logo met de achterkant op de dubbelzijdige kleefband van de Logo tape en druk het daarna gelijktijdig aan. Maak het logo los van de kleefband. Plaats het logo op de wagen en oefen ook hier een gelijke druk uit over het volledige logo

Opslag en houdbaarheid

Finixa logo tape opslaan in zijn originele verpakking, op een droge, goed geventileerde plaats, bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C - bewaartijd 12 maanden vanaf fabricatiedatum.

Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven. De gebruiker wordt echter op eventuele risico's geattendeerd dat het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn. De voornoemde getallen zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type product hij geschikt acht voor desbetreffende applicatie.