

Brunox® Epoxy, 1 liter

Brunox® Epoxy is een roest-omvormer en grondlaklaag ineen. Het middel is zeer geschikt voor het herstellen van roestplekken op machines, voertuigen en andere metalen objecten.

Beschrijving

Brunox® Epoxy is het gepatenteerde roestsanerings-systeem op epoxyharsbasis. BRUNOX® Epoxy penetreert 7 tot 10 keer dieper dan traditionele roestomvormers. De cognackleurige heldere vloeistof vormt met de geneutraliseerde roestlaag een metaalorganische ijzerverbinding.

De zwarte zeer compacte en bestendige beschermende laag die gevormd wordt geeft een bescherming tegen roest voor een langere tijd en is tegelijkertijd een zeer goede ondergrond door de epoxyhars bestanddelen. Het middel is uitstekend geschikt om roest op machines, voertuigen en andere metaalobjecten om te vormen. Dankzij de zeer hoge penetratie in de roest en de goede filmvorming (geen kwaststrepn) verzekert het een efficiënte en gemakkelijke verdere bewerking.

Verwijder losse roest, vet, vuil, en verroeste verfresten met een staalborstel, slijptol of schuurpapier. Breng Brunox® Epoxy in 2 à 3 lagen op de resterende poreuze roest aan met een penseel, roller, luchtspruit of met de CFK-vrije Brunox® Epoxy spuitbus.

Brunox® Epoxy is zeer geschikt voor dompelen en uitgieten van holle voorwerpen. Na de behandeling moet een afdeklaklaag aangebracht worden, bijvoorbeeld een aflaklaag.

Gebruik en werking:

Als:

- anti-roestbehandeling en grondlaklaag.

Voor:

- het industriële onderhoud van constructies, installaties, machines, voertuigen enz.

Eigenschappen

Brunox® Epoxy is vrij van zware metalen en vrij van minerale zuren

Brunox® Epoxy is onbeperkt houdbaar en te verdunnen met aceton

Brunox® Epoxy is te combineren met alle gangbare lakken en plamuur