

SMT 324 Extra

Lamellenschijven voor RVS (roestvast staal), staal



Prestatieklasse	EXTRA	Toepassingsgebieden	Eigenschappen
Agressiviteit	■■■■■□□	RVS (roestvast staal)	● Soort korrel Zirkoonoxide
Standtijd	■■■■■□□	Staal	● Steunplaat Glasvezel

Voordelen: Universeel product voor rand-en oppervlakte behandeling op staal en rvs - Goed afnamevermogen op alle vermogensklassen van haakse slijpers - Geen verglazing, ook niet bij lage druk

Korrelgrootte

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Boring in mm	Model / vorm	Korrel	Vmax in m/s	Toegestaan toerental in 1/min	Artikelnummer
115	22.23		40	80	13300	321645
125	22.23		40	80	12200	321646
115	22.23		60	80	13300	321647
125	22.23		60	80	12200	321648
115	22.23		80	80	13300	321649
125	22.23		80	80	12200	321650
115	22.23		40	80	13300	321509
125	22.23		40	80	12200	321510
115	22.23		60	80	13300	321511
125	22.23		60	80	12200	321512
115	22.23		80	80	13300	321513
125	22.23		80	80	12200	321514