

AIR TOOL LUBRICANT

OLIE BESTEMD VOOR DE SMERING VAN PNEUMATISCH GEREEDSCHAP.

BESCHRIJVING :

AIR TOOL LUBRICANT is een industriële olie, speciaal gefabriceerd voor de smering van pneumatisch gereedschap.

Viscositeitsklassen : 22, 32, 46 en 100.

VOORDELEN :

- ❖ Bevat hogedrukeigenschappen.
- ❖ Goede bescherming tegen roest.
- ❖ Heeft een klevende werking.
- ❖ Heeft een emulgerende werking, die toelaat de vochtigheid in de lucht op te slurpen.

KWALITEITSNIVEAU.

Beantwoordt aan de specificaties, uitgegeven door GARDNER DENVER C°, INGERSOLLRAND en CHICAGO PNEUMATIC TOOL.
ISO 6743/0, Cat. P.

TOEPASSINGEN.

AIR TOOL LUBRICANT wordt zowel voorgeschreven voor handapparaten met kleine afmetingen, als voor zwaar automatisch materiaal, werkend in de zwaarste omstandigheden. De kwaliteit ISO 22 wordt vooral gebruikt voor zeer lage omgevingstemperaturen. De kwaliteit ISO 32 wordt aanbevolen voor gereedschap met hoge snelheden, terwijl de ISO 46, die het meest gebruikt wordt, kan aangewend worden vanaf -5°C.

TYPISCHE KENMERKEN :

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat			
ISO-klasse			22	32	46	100
Dichtheid bij 15°C	D 4052	kg / m³	872	875	880	885
Viscositeit bij 40°C	D 445	cSt	20	32	48	100
Viscositeit bij 100°C	D 445	cSt	4,2	5,1	7,4	11,0
Stolpunt	D 97	°C	-33	-27	-24	-18
Vlampunt COC	D 92	°C	156	165	194	> 200
TAN	D 974	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Wij houden ons het recht voor de algemene karakteristieken van onze producten te wijzigen teneinde onze klanten van de laatste evoluties van de techniek te laten genieten.