

Body Finish Paint



Body Finish Paint is een sneldrogende 1-component acrylaatlak van zeer hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor het spuiten van nieuwe of herstellende lichtmetaalplaten, alsook om onderdelen van machines een OEM-afwerking te geven.

Part N°:	Stock code	RAL
85987-11 Body Finish Paint 500ml Grijs	BF7042	7042
85988-11 Body Finish Paint 500ml Groen	BF7033	7033
85989-11 Body Finish Paint 500ml Beige	BF7034	7034

Eigenschappen & Voordelen

Body Finish Paint dankt zijn hoge kwaliteit door de eenvoudige verwerking en de snelle droogtijd, hierdoor zijn lange droogtijden of het drogen onder hoge temperatuur, zoals bij conventionele en watergedragen lakken, overbodig.

Body Finish Paint draagt bij tot het besparen van tijd en geld binnen de moderne schadeherstelbedrijven. De OEM / RAL kleur maakt het mengen van lakken overbodig waardoor het chemisch afval zoals lakresten vermindert.

Body Finish Paint is perfect te combineren met de meest voorkomende laksystemen inclusief watergedragen lakken.

Eigenschappen:

- Klaar voor gebruik, mengen overbodig
- Professioneel spuitpatroon (2 platte mondstukken voor kleine en grote oppervlakken).
- Uitstekende dekkingseigenschappen (2 lagen nat in nat).
- Stofvrij na 10 minuten.
- Snelle uitharding (slagvast).
- Nat op nat overschilderbaar na 20 minuten, met bijna alle moderne verfsystemen.
- Uitstekende roestwerende kwaliteiten, een zeer goede hechting op mat metaal alsook op niet-metalen oppervlakken.
- Niet meer verwijderen van overtollig lak (chemisch afval).
- Spuitpistool dient niet meer gereinigd te worden na gebruik.

Toepassingen

Body Finish Paint is speciaal ontwikkeld voor de automobiel-, truck- en landbouwsector, en biedt de ideale oplossing voor de afwerking van herstellende of vervangen plaatdelen, zoals binnen-, achter- en buitenschermen, vloerdelen, voor- en achterpanelen en A-D en C deurstijlen enz., **waar de OEM Finish een bepaalde RAL kleur voorschrijft.**

Body Finish Paint is ook uitermate geschikt voor het gebruik in industriële toepassingen, bijvoorbeeld als roestbeschermde lak.

Instructies

- Zorg ervoor dat het oppervlak droog, schoon, stof-, vet- en siliconenvrij is met Acrysol // Speedy500.
- Matteeer het oppervlak en reinig met KENT Acrysol. Behandel alle kunststof oppervlakken met KENT Adhesion Promoter.
- Schud de bus grondig gedurende 2 minuten voor gebruik.
- Spuit 2 gelijkmatige lagen zonder wachttijd ertussen op een afstand van 10-15cm.
- Alle kleuren kunnen worden opgebracht nat op nat.
- Na gebruik keer de bus om en spuit om het mondstuk te reinigen.

Body Finish Paint

Technische Informatie

Part N°:	85987 85988 85989	Stofvrij:	Na 10 – 15 minuten (20° C/65%RH)
Stockcode:	BF7042 – BF7033 – BF7034	Volledige droogtijd:	2 uur (afhankelijk van de dikte)
Beschrijving:	Body Finish Paint 500ml aerosol	Laagdikte:	2 droge lagen min. 40µ
Kleuren:	Grijs RAL 7042 Groen RAL 7033 Beige RAL 7034	Schuren:	Meest aanbevolen na een uur
Basis:	moderne acrylhars	Overschilderbaar:	Na 20 minuten met bijna alle verfsystemen, nat op nat (20° C/50%RH)
Solventen:	organisch oplosmiddel	Houdbaarheid:	24 maanden ongeopend en op koele en droge plaats
Consistentie:	Vloeistof	VOS:	787 g/L
Dichtheid:	0.834 g/ml	Douanecode:	32082010
Bestandheid tegen UV:	Uitstekend		
Bestendig tegen oplosmiddelen :	Goed (korte termijn en volledige uitharding)		

VOS:



2004/42/IIB(e)(840)510

Aanverwante Producten: Acrysol, Plastic Adhesion Promoter, Paint Hand Cleanser

Markt-Segmenten

Primair:



Secundair:



Veiligheids- & Gezondheidsinformatie



Zeer licht ontvlambaar



IRRITEREND

R10 Ontvlambaar. R11 licht ontvlambaar. R12 Zeer licht ontvlambaar.
R20/21 schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R36 Irriterend voor de ogen. R38 Irriterend voor de huid.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

AEROSOL WAARSCHUWING

Waarschuwing: Houder onder druk: tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Buiten het bereik van kinderen houden.

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360

Voorwaarden

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kent Belux sprl/bvba of Kent Nederland B.V.

Kent Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in de informatie of voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze informatie. Kent Belux sprl/bvba en Kent Nederland B.V. handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:
Kent Belux sprl/bvba
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
Kent Nederland B.V.
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda.
BTW : NL 8172.47.658.B01

Kent Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 10 48 76 40 Fax: +32 10 24 34 53
www.kent-europe.com
Kent Nederland BV. Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda
Tel: +31 85-4868360 Fax: +31 85-4868369
www.kent-europe.com