

SMT 624 Supra

Lamellenschijven voor RVS (roestvast staal), staal



Prestatieklasse	SUPRA	Toepassingsgebieden	Eigenschappen
Agressiviteit	■■■■■■■□	RVS (roestvast staal)	Soort korrel Zirkoonoxide
Standtijd	■■■■■■□□	Staal	Steunplaat Glasvezel

Voordelen: Agressieve schuurprestatie bij hoog slijpcomfort - Universeel gebruik voor veeleisende toepassingen op staal en RVS - Beste afnamevermogen bij gebruik op krachtige haakse slijpers

Korrelgrootte

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Diameter in mm	Boring in mm	Model / vorm	Korrel	Vmax in m/s	Toegestaan toerental in 1/min	Artikelnummer
100	16		36	80	15300	322758
100	16		40	80	15300	322759
100	16		60	80	15300	322760
100	16		80	80	15300	322761
100	16		120	80	15300	322762
115	22.23		36	80	13300	322764
115	22.23		40	80	13300	322765
115	22.23		50	80	13300	322766
115	22.23		60	80	13300	322767
115	22.23		80	80	13300	322768
115	22.23		120	80	13300	322769
125	22.23		36	80	12200	322771
125	22.23		40	80	12200	322772

125	22.23		50	80	12200	322773
125	22.23		60	80	12200	322774
125	22.23		80	80	12200	322775
125	22.23		120	80	12200	322776
150	22.23		40	80	10200	322778
150	22.23		60	80	10200	322779
150	22.23		80	80	10200	322780
180	22.23		36	80	8500	322782
180	22.23		40	80	8500	322783
180	22.23		50	80	8500	322784
180	22.23		60	80	8500	322785
180	22.23		80	80	8500	322786
180	22.23		120	80	8500	322787