

TECHNISCHE FICHE SOF 11 – Finixa polierdoeken

Technische Data Productiemethode Samenstelling

Kleur

Gewicht

Dikte

Treksterkte (ERT 20.2-89)

Rekbaarheid (ERT 20.2-89)

Absorptietijd (ERT 10.1-72)

Breekpunt (ERT 50.3-93)

PH (SFS 4593)

Droogrest (EP)

Fluorescentie

Oplosbaarheid in water en ether (EP)

Spun lace
Viscose 67%
Polyester 33%
Wit met
gaatjesstructuur
± 40 gr/m²
0.48 mm
25% MD
95% CD
35 N/5 MD
14 N/5 CD
< 2 Sec
4 cm MD
2.5 cm CD
7
< 8%
Conform
< 0.5%

Eigenschappen

- ✓ Veelzijdig gebruik
- ✓ Geen bindmiddel
- ✓ Krasvrij
- ✓ Zacht en soepel
- ✓ Nieuwe vezels
- ✓ Hoog absorptievermogen
- ✓ Biodegradeerbaar
- ✓ Zuur - en solventbestendig
- ✓ Trek - en natsterk
- ✓ Rol in dispenserdoos



EP = European Pharmacopoeia

Toepassingsgebieden



Automotive



Schoonmaak

Verpakking



Vlak in een doos



Rol in
dispenserdoos

Deze gegevens zijn louter informatief in niet bindend. Chemicar is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze informatie.

Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag.

Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar.