

SUPERPRIME



Super-Prime

- **primer grondverf**
- **universeel toepasbaar**
- **hecht op : metaal**
 - vele kunststoffen**
 - aluminium**
 - zink**
 - gelakte ondergrond**
- **compatibel met alle aflakken**
- **zeer snel drogend**
- **wordt mooi glad bij opdrogen**
- **hoge laagdikte en dekkracht**
- **zeer goed schuurbaar**

Applicatie

1 tot 2 lagen spuiten op een droog en vetvrij oppervlak op 25cm afstand.
Voldoende laten uitdampen voor 2e laag opgebracht wordt.
Droogtijd afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden.
Gemiddeld na 10-20 minuten weer overlakbaar.
Daar er zeer veel verschillende kunststoffen bestaan is het raadzaam
bij twijfel hechting eerst te testen.

Superprime is ontwikkeld als hechtprimer voor aflakken en het herstellen van oneffenheden, krassen en doorgeschuurde plekken.

R-zinnen

- R12 Zeer licht ontvlambaar
- R36 Irriterend voor de ogen
- R63 Mogelijk gevaar voor beschadiging ongeboren kind
- R67 Dampen kunnen duizeligheid veroorzaken

S-zinnen

- S2 Buiten bereik van kinderen houden
- S16 Verwijdert houden van ontstekingsbronnen
- S23 Damp/rook/gas/spray niet inademen
- S38 Bij ontoereikende ventilatie geschikte adembescherming dragen