



Terotex Super 3000 Aqua

STEENSLAGBESCHERMING

Product:	Terotex Super 3000 Aqua - 1 ltr.	1335491	wit
	Terotex Super 3000 Aqua - 1 ltr.	1387290	grijs
	Terotex Super 3000 Aqua - 1 ltr.	882415	zwart

Toepassing: Is geschikt voor bescherming tegen steenslag, bescherming van wielkasten en de onderkant van voertuigen tegen vocht en corrosie.

Eigenschap: Coating met hoge viscositeit met uitstekende eigenschap om verschillende laagdiktes op te bouwen.

Apparatuur: BS pistool (485037), PCR pistool (485036), PHV pistool (485013)

Overspuitbaar: Nadat de coating mat is opgedroogd kan worden vervolgd met een volgende laag of met watergedragen lakken. Na volledige doorharding overspuitbaar met conventionele lakken. Na 8 uur coating lichtjes aanschuren met schuurvlies en daarna ontvetten. Na 72 uur lichtjes aanschuren, ontvetten en voorzien van een dun laagje kunststofprimer Terokal 150 of kunststofprimer van lakmerk.

Droging: Kan versneld worden d.m.v. lucht(blowers). Bij een originele dikke coating (bv. VW Golf 6), coating in meerdere lagen opbouwen van ongeveer 1mm.

Belangrijk: Terotex Super 3000 Aqua hecht op elke kunststof welke overspuitbaar is. Bij moeilijk overspuitbare kunststoffen gebruik kunststofprimer Terokal 150. Terotex Super 3000 Aqua altijd aanbrengen op gegrondeerde ondergrond.



Indien u nog meer productinformatie over deze producten wenst, gelieve de Technical Data Sheet (TDS) te raadplegen.

Henkel

Adhesive Technologies
Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16 - BE-1080 Brussel
Tel. +32 2 421 25 55
Fax +32 2 421 25 99
www.loctite.be
technologies.benelux@henkel.com

Adhesive Technologies
Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100
NL-3430 CM Nieuwegein
Brugwal 11
NL-3432 NZ Nieuwegein
Tel. +31 30 607 38 50
Fax +31 30 607 38 51
www.loctite.nl
technologies.benelux@henkel.com

Teroson