



Terotex Super 3000 Aqua

STEENSLAGBESCHERMING

Product:	Terotex Super 3000 Aqua - 1 ltr.	1335491	wit
	Terotex Super 3000 Aqua - 1 ltr.	1387290	grijs
	Terotex Super 3000 Aqua - 1 ltr.	882415	zwart

Toepassing: Is geschikt voor bescherming tegen steenslag, bescherming van wielkasten en de onderkant van voertuigen tegen vocht en corrosie.

Eigenschap: Coating met hoge viscositeit met uitstekende eigenschap om verschillende laagdiktes op te bouwen.

Apparatuur: BS pistool (485037), PCR pistool (485036), PHV pistool (485013)

Overspuitbaar: Nadat de coating mat is opgedroogd kan worden vervolgd met een volgende laag of met watergedragen lakken. Na volledige doorharding overspuitbaar met conventionele lakken. Na 8 uur coating lichtjes aanschuren met schuurvlies en daarna ontvetten. Na 72 uur lichtjes aanschuren, ontvetten en voorzien van een dun laagje kunststofprimer Terokal 150 of kunststofprimer van lakmerk.

Droging: Kan versneld worden d.m.v. lucht(blowers). Bij een originele dikke coating (bv. VW Golf 6), coating in meerdere lagen opbouwen van ongeveer 1mm.

Belangrijk: Terotex Super 3000 Aqua hecht op elke kunststof welke overspuitbaar is. Bij moeilijk overspuitbare kunststoffen gebruik kunststofprimer Terokal 150. Terotex Super 3000 Aqua altijd aanbrengen op gegrondeerde ondergrond.


Henkel

Adhesive Technologies
Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16 - BE-1080 Brussel
Tel. +32 2 421 25 55
Fax +32 2 421 25 99
www.loctite.be
technologies.benelux@henkel.com

Adhesive Technologies
Henkel Nederland B.V.
Postbus 2100
NL-3430 CM Nieuwegein
Brugwal 11
NL-3432 NZ Nieuwegein
Tel. +31 30 607 38 50
Fax +31 30 607 38 51
www.loctite.nl
technologies.benelux@henkel.com

Teroson

Indien u nog meer productinformatie over deze producten wenst, gelieve de Technical Data Sheet (TDS) te raadplegen.