



ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
Code: 64614

Versie: Voorlopig

Datum van drukken: 27/09/2012

RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1	<u>PRODUCTIDENTIFICATIE:</u> ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound Code: 64614
1.2	<u>RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK EN ONTRADEN GEBRUIK:</u> <u>Beoogde toepassingen (belangrijkste technische functies):</u> Fine cut liquid compound. [X] Industrieel [X] Professioneel [] Consumptie <u>Ontraden gebruik:</u> Geen. Omdat ze niet als gevaarlijk geclassificeerd, kan dit product worden gebruikt op andere manieren dan het geïdentificeerd gebruik, maar alle toepassingen moeten in overeenstemming zijn met de veiligheid aangegeven richtlijnen.
1.3	<u>DETAILS BETREFFENDE DE VERSTREKKER VAN HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:</u> ROBERLO, S.A. Carretera N-II, Km. 706,5 - E-17457 - Riudellots de la Selva (Girona) Telefoon: +34 972 478060 - Fax: +34 972 477394 <u>E-mailadres van persoon die voor het veiligheidsinformatieblad verantwoordelijk is:</u> e-mail: msds@roberlo.com
1.4	<u>TELEFOONNUMMER VOOR NOODGEVALLEN:</u> +34 972 478060 (8:00-12:45 / 14:15-17:30 h.) (kantooruren)

RUBRIEK 2 : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1	<u>INDELING VAN DE STOF OF HET MENGSEL:</u> Dit produkt wordt als ongevaarlijk geclassificeerd, op grond Verordening (EG) nr. 1272/2008~790/2009 (CLP) en op grond Richtlijn 1999/45/EG~2006/8/EG
2.2	<u>ETIKETTERINGSELEMENTEN:</u> Dit produkt heeft geen pictogrammen, op grond Verordening (EG) nr. 1272/2008~790/2009 (CLP) <u>Gevarenaanduidingen:</u> EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. <u>Veiligheidsaanbevelingen:</u> Geen. <u>Aanvullende zinnen:</u> EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. <u>Gevaarlijke bestanddelen:</u> Geen.
2.3	<u>ANDERE GEVAREN:</u> Niet toepasbaar.



ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
Code: 64614

RUBRIEK 3 : SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**3.1** STOFFEN:

Niet toepasbaar.

3.2 MENGSELS:

Dit product is een mengsel.

Chemische beschrijving:

Mengsel van pigment, harsen en additieven in organische oplosmiddelen. in waterige oplossing.

Bestanddelen:

10 < 25 %



Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

List No. 919-164-8

DSD: Xn:R65 | R66 | R52-53

CLP: Asp. Tox. 1:H304 | Aquatic Chronic 3:H412 | EUH066

Auto-ingedeeld

< REACH

< REACH

10 < 25 %



Destillaten (aardolie), raffiniert paraffinleichte

CAS: 64742-55-8 , EC: 265-158-7

DSD:

CLP: Asp. Tox. 1:H304

Auto-ingedeeld
(Nota H,L) < REACH

< REACH

Voor meer informatie, zie rubrieken 8, 11, 12 en 16.

SVHC Autorisatieplichtige stoffen, in Bijlage XIV van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 opgenomen:

Geen

SVHC Stoffen, in Bijlage XIV van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 kandidaat te worden opgenomen :

Geen


 ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
 Code: 64614

RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1	BESCHRIJVING VAN EERSTEHULPMAATREGELEN EN BELANGRIJKSTE ACUTE/UITGESTELDE SYMPTOMEN EN EFFECTEN:		
4.2	 Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Geef aan een bewusteloos iemand nooit iets via de mond.		
	Blootstellingsroute	Acute en uitgestelde symptomen en effecten	Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
	<u>Inhalatie:</u>	Meestal geen symptomen.	In geval van symptomen, de patiënt in de buitenlucht brengen.
	<u>Huid:</u>	In geval van langdurig contact, kan de huid droog.	Verontreinigde kleding uittrekken. Reinig grondig de huid met overvloedig koud water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.
	<u>Ogen:</u>	Het contact met de ogen veroorzaakt roodheid en pijn.	Contactlenzen verwijderen. Spoel de ogen met koud en schoon stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Roep onmiddellijk deskundige medische hulp in.
	<u>Inslikken:</u>	If swallowed in high doses, may cause gastrointestinal disturbances.	In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen. De patiënt niet aanzetten tot braken, vanwege het gevaar voor de ademhaling. Houd de patiënt warm en rustig.
4.3	<u>VERMELDING VAN DE VEREISTE ONMIDDELLIJKE MEDISCHE VERZORGING EN SPECIALE BEHANDELING:</u> Niet beschikbaar.		

RUBRIEK 5 : BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1	<u>BLUSMIDDELEN:</u> Poederblussers of CO ₂ . Bij ernstige branden ook alcoholbestendig schuim en waternevel. Niet gebruiken voor blussen: waterstraal.
5.2	<u>SPECIALE GEVAREN DIE DOOR DE STOF OF HET MENGSEL WORDEN VEROORZAAKT:</u> Vuur kan een dikke zwarte rook veroorzaken. Als gevolg van de verbranding of de termische ontleding, kunnen gevaarlijke stoffen ontstaan: koolmonoxide, kooldioxide. Blootstelling aan ontledings- of afbraakprodukten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren.
5.3	<u>ADVIES VOOR BRANDWEERLIEDEN:</u> - Speciale beschermde uitrusting: Naargelang de omvang van de brand, kan het nodig zijn hittebestendige kleding, ademhalingstoestel, handschoenen, veiligheidsbril en beschermend schoeisel te dragen. The standard EN469 provides a basic level of protection for chemical incidents. - Andere aanbevelingen: Tanks en vaten in de gevarezone met water afkoelen. Houd rekening met de richting van de wind. Laat het wegstromende materiaal van de brand niet weglopen in riolen of waterwegen.

RUBRIEK 6 : MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN

6.1	<u>PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN, BESCHERMDE UITRUSTING EN NOODPROCEDURES:</u> Ontstekingsbronnen dienen verwijderd te worden en de ruimte dient te worden geventileerd. Niet roken. Voorkom aanraking met het produkt. Vermijd inademing van dampen.
6.2	<u>MILIEUVOORZORGSMATREGELEN:</u> Niet laten weglopen in afwateringssysteem of waterlopen. De juiste instanties inlichten in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het produkt in meren, riolen of rivieren is verspreid.
6.3	<u>INSLUITINGS- EN REINIGINGSMETHODEN EN -MATERIAAL:</u> Dik het gemorste materiaal in en neem het op met inerte, niet-brandbare absorberende materialen (bijvoorbeeld aarde, zand, vermiculiet, diatomeeënaarde, e.d.). Vermijd het gebruik van oplosmiddelen. Restanten bewaren in een gesloten verpakking.
6.4	<u>VERWIJZING NAAR ANDERE RUBRIEKEN:</u> For contact information in case of emergency, see section 1. For information on safe handling, see section 7. Zie voor maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming rubriek 8. Voor verdere verwijdering en reiniging zie rubriek 13.



ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
Code: 64614

RUBRIEK 7 : HANTERING EN OPSLAG

- 7.1 **VOORZORGSMaatregelen voor het veilig hanteren:**
 U moet voldoen aan de heersende wetgeving in verband met het voorkomen van ongelukken op het werk.
Algemene maatregelen:
 Voorkom ongewild verspillen en lekkages. Houd de verpakking gesloten.
Maatregelen ter voorkoming van brand en explosies:
 Dampen zijn zwaarder dan van lucht, kunnen zich over lange afstanden over vloeren verspreiden en kunnen een explosief mengsel vormen met lucht en nabij onstekingsbronnen ontbranden of exploderen. Het produkt dient alleen te worden gebruikt in ruimten waar geen onstekingsbronnen zijn en uit van buurt van hitte en vonken. Zet mobiele telefoons uit en niet roken. Gebruik geen gereedschap die vonken kunnen maken.
 - Vlampunt : 65. °C Setaflash
 - Zelfontbrandingspunt : 224. °C
Maatregelen ter voorkoming van toxicologisch gevaar:
 Niet eten, drinken en roken in de applicatie- en droogruimten. Na verwerking dienen de werknemers hun handen te wassen met water en zeep. Zie voor maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming rubriek 8.
Aanbevelingen voor het voorkomen van de verontreiniging van het milieu:
 Wordt niet als gevaarlijk voor de milieu beschouwd. Volg in geval onbedoeld morsen de aanwijzingen uit de paragraaf 6.
- 7.2 **VOORWAARDEN VOOR EEN VEILIGE OPSLAG, MET INBEGRIIP VAN INCOMPATIBELE PRODUCTEN:**
 Voorkom toegang door onbevoegden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Het produkt dient te worden opgeslagen afgezonderd van warmte- en onstekingsbronnen. Niet roken in de opslagruimte. Vermijd, indien mogelijk, het directe contact met zonnestraling. Om lekkage te voorkomen dienen geopende verpakkingen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden bewaard. Voor meer informatie, zie punt 10.
Opslagklasse : Volgens de geldende bepalingen.
Maximale tijdsduur in voorraad : 12. maanden
Temperatuursinterval : min: 5. °C, max: 32. °C
Buiten het bereik houden van:
 Verwijderd houden van oxiderende middelen, zeer alkaline of sterk zure materialen.
Verpakking:
 Volgens van kracht zijnde regelgeving.
Maximale hoeveelheid (Seveso III): Richtlijn 96/82/EG~2003/105/EG:
 Niet toepasbaar.
- 7.3 **SPECIFIEK EINDGEBRUIK:**
 Er bestaan geen specifieke aanwijzingen voor het gebruik van dit produkt afgezien van het voorafgaande.



ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
Code: 64614

RUBRIEK 8 : MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1

CONTROLEPARAMETERS:

Grenzen voor de beroepsmatige blootstelling (TLV)	TLV-TWA		TLV-STEL		Jaar
AGCIH 2010	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3	
Destillaten (aardolie), reffiniert paraffinleichte		5.0		10.	Nevelen
TLV - Threshold Limit Value, TWA - Time Weighted Average, STEL - Short Term Exposure Limit.					
Biologische grenswaarden:					
Niet beschikbaar					
Afgeleide doses zonder effect (DNEL) voor werknemers:					
Niet beschikbaar					
Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC):					
Niet beschikbaar					

8.2

MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING:

BEHEERSING VAN BEROEPSMATIGE BLOOTSTELLING: Richtlijn 89/686/EEG~96/58/EG:

Zorg voor voldoende luchtverversing. Dit dient te worden uitgevoerd met behulp van een goede plaatselijke ventilatie en een goede algehele extractie.

Bescherming van de ademhalingswegen:

Vermijd inademing van dampen.

- Masker:

Nee, mitsdien er niet voldoende ventilatie is.

Bescherming van de ogen en het gezicht:

Installeer oog-douche nabij de verwerkingsruimten.

- Brillen:

Veiligheidsbril met gepaste laterale bescherming tegen vloeistofspetters (EN166).

- Beschermingsmasker:

Nee.

Bescherming van de handen en de huid:

Installeer nood-douche nabij de verwerkingsruimten. Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.

- Handschoenen:

Handschoenen bestendig tegen chemicaliën (EN374). De doordringingstijd van de gekozen handschoenen moet langer zijn dan de voorgenomen periode van gebruik. Er zijn verschillende factoren (bv. temperatuur), die in de praktijk de tijd van gebruik van handschoenen bestendig tegen chemicaliën is duidelijk lager dan de vastgestelde norm EN374. Vanwege de grote verscheidenheid van omstandigheden en mogelijkheden, moet rekening worden gehouden met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de handschoenen. De handschoenen moeten onmiddellijk worden vervangen wanneer er enige aanwijzingen van degradatie worden waargenomen.

- Laarzen:

Nee.

- Schort:

Nee.

- Overall:

Raadzaam.

BEHEERSING VAN MILIEUBLOOTSTELLING:

Vermijd enige storting in het milieu. Vermijd verdamping in de atmosfeer.

Verspreiding op de vloer: Voorkom doordringing in de grond.

Verspreiding in het water: Laat het produkt niet weglopen in riolen of waterwegen.

Uitstoot in de atmosfeer: Vanwege de vluchtigheid kunnen er atmosferische emissies optreden tijdens de manipulatie en gebruik. Vermijd verdamping in de atmosfeer.

VOS (fabrieksinstallaties): Als het produkt wordt gebruikt in een fabrieksinstallatie, er dient te worden vastgesteld of Richtlijn 1999/13/EG inzake de beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen bij bepaalde werkzaamheden en in installaties is van toepassing: Oplosmiddelen : 13.0% Gewicht , VOS (levering) : 13.0% Gewicht , VOS : 11.1% C (weergegeven als koolstof).




 ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
 Code: 64614

RUBRIEK 9 : FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN
9.1 INFORMATIE OVER FYSISCH EN CHEMISCH BASIS-EIGENSCHAPPEN:
Voorkomen

- | | | | |
|---------------------|---|-----------------|--|
| - Fysische toestand | : | Vloeistof. | |
| - Kleur | : | Wit. | |
| - Geur | : | Kenmerkend. | |
| - Geurdrempelwaarde | : | Niet bechikbaar | |

pH-waarde

- | | | | | |
|------|---|----|----------|--|
| - pH | : | 8. | bij 20°C | |
|------|---|----|----------|--|

Wijziging van de staat

- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| - Vriespunt | : | Niet bechikbaar | |
| - Beginkookpunt | : | > 100. | °C bij 760 mmHg |

Dichtheid

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------------------|
| - Dampdichtheid | : | Niet bechikbaar | |
| - Relatieve dichtheid | : | 1.1 | bij 20/4°C Relatieve water |

Stabiliteit

- | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--|
| - Ontledingstemperatuur | : | Niet toepasbaar | |
|-------------------------|---|-----------------|--|

Viscositeit:

- | | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------------------------|
| - Kinematische viscositeit | : | > 20.5 | mm ² /s bij 40°C |
|----------------------------|---|--------|-----------------------------|

Volatiliteit:

- | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--|
| - Verdampingssnelheid | : | Niet bechikbaar | |
| - Dampspanning | : | Niet bechikbaar | |

Oplosbaarheid

- | | | | |
|--|---|-----------------|--|
| - Oplosbaarheid in water: | : | Niet toepasbaar | |
| - Oplosbaarheid in vetten en oliën: | : | Niet toepasbaar | |
| - Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water | : | Niet toepasbaar | |

Ontvlambaarheid:

- | | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| - Vlampunt | : | 65. | °C Setaflash |
| - Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden | : | Niet bechikbaar | |
| - Zelfontbrandingspunt | : | 224. | °C |

Ontploffingseigenschappen:

Niet toepasbaar.

Oxiderende eigenschappen:

Niet toepasbaar.

9.2 OVERIGE INFORMATIE:

- | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-----------|
| - Niet vluchtig | : | 29.6 | % Gewicht |
| - Aromatische koolwaterstoffen | : | 2.6 | % Gewicht |
| - VOS (levering) | : | 13.0 | % Gewicht |
| - VOS (levering) | : | 143.0 | g/l |

De aangegeven waarden altijd samenvalt met het product specificaties. De gegevens voor de product specificaties kunnen worden gevonden in de data sheet van hetzelfde. Voor meer informatie over de fysische en chemische eigenschappen voor wat betreft de veiligheid van het milieu, zie rubrieken 7 en 12.


 ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
 Code: 64614

RUBRIEK 10 : STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- 10.1 REACTIVITEIT:
Niet beschikbaar.
- 10.2 CHEMISCHE STABILITEIT:
Stabiel in de aanbevolen opslag- en behandelingsomstandigheden.
- 10.3 MOGELIJKE GEVAARLIJKE REACTIES:
Mogelijke gevaarlijke reactie met oxidatiemiddelen, zuren.
- 10.4 TE VERMIJDEN OMSTANDIGHEDEN:
 - Warmte: Verwijderd houden van warmtebronnen.
 - Licht: Vermijd, indien mogelijk, het directe contact met zonnestraling.
 - Lucht: Niet toepasbaar.
 - Druk: Niet toepasbaar.
 - Schok: Niet toepasbaar.
- 10.5 CHEMISCH OP ELKAAR INWERKENDE MATERIALEN:
Verwijderd houden van oxiderende middelen, zeer alkaline of sterk zure materialen.
- 10.6 GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN:
Als gevolg van termische ontleding kunnen gevaarlijke producten ontstaan.

RUBRIEK 11 : TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen toxicologische experimentele gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. De toxicologische classificatie of het mengsel het is gemaakt door middel van de methode van conventionele berekening van de Verordening (EG) nr. 1272/2008~790/2009 (CLP).

- 11.1 INFORMATIE OVER TOXICOLOGISCHE EFFECTEN:
Blootstellingsrouten: Kan worden geabsorbeerd door inademing van de damp, via de huid en door inname door de mond.
Korte-termijn blootstelling: Blootstelling aan samengestelde dampen van de oplosmiddelen in concentraties die hoger zijn dan de gegeven maximale blootstelling kan de gezondheid schaden, bijvoorbeeld irritatie van de slijmvliezen en de ademhalingsorganen en het kan de nieren, de lever en het centraal zenuwstelsel nadelig beïnvloeden. Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten. Opname door de mond kan het irritaties aan de keel veroorzaken; andere effecten kunnen hetzelfde zijn zo als beschreven zijn voor blootstelling aan dampen.
Langdurige of herhaalde blootstelling: Herhaald of langdurig contact kan resulteren in het verwijderen van vetten uit de huid, waardoor een niet-allergische huidontsteking kan ontstaan en waardoor de stof via de huid kan worden opgenomen.
- | <u>DODELIJKE DOSIS EN CONCENTRATIE</u> | <u>DL50 (OECD 401)</u> | <u>DL50 (OECD 402)</u> | <u>CL50 (OECD 403)</u> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| van de individuele componenten : | mg/kg oraal | mg/kg huid | mg/m3.4uren inademing |
| Hydrocarbons C10-C13 (aromatics 2-25%) | 15000. Ratten | 3400. Ratten | 13100. Ratten |
| Destillaten (aardolie), reffiniert paraffinleichte | > 5000. Ratten | 3160. Konijn | 2180. Ratten |


 ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
 Code: 64614

RUBRIEK 12 : ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen ecotoxicologische experimentele gegevens beschikbaar over het preparaat zelf. De ecotoxicologische classificatie of het mengsel het is gemaakt door middel van de methode van conventionele berekening van de Verordening (EG) nr. 1272/2008-790/2009 (CLP).

12.1	<u>TOXICITEIT:</u> van de individuele componenten : Hydrocarbons C10-C13 (aromatics 2-25%) Destillaten (aardolie), raffiniert paraffinleichte	<u>CL50</u> (OECD 203) mg/l.96uren > 1000. Vissen 5000. Vissen	<u>CE50</u> (OECD 202) mg/l.48uren 460. Daphnea > 1000. Daphnea	<u>CE50</u> (OECD 201) mg/l.72uren > 10. Algen
12.2	<u>PERSISTENTIE EN AFBREEKBAARHEID:</u> Niet bechikbaar.			
12.3	<u>MOGELIJKE BIOACCUMULATIE:</u> Niet bechikbaar.			
12.4	<u>MOBILITEIT IN DE BODEM:</u> Niet bechikbaar.			
12.5	<u>RESULTATEN VAN PBT- EN MPMB-BEOORDELING:</u> Niet bechikbaar.			
12.6	<u>ANDERE SCHADELIJKE EFFECTEN:</u> <u>Bijvoorbeeld ozonafbrekend vermogen:</u> Niet bechikbaar. <u>Vermogen tot vorming van fotochemische ozon:</u> Niet bechikbaar. <u>Broeikas effect vermogen:</u> In geval van brand of verbranding er komt CO2 vrij. <u>Hormoonontregelend vermogen:</u> Niet bechikbaar.			

RUBRIEK 13 : INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- 13.1 **AFVALVERWERKINGSMETHODEN:** Richtlijn 2008/98/EG:
 Neem al het mogelijke in acht om het veroorzaken van afval te beperken. Tracht afval milieuvriendelijk te verwerken of te herbruiken. Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Verwerking en lozing met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgevingen. Zie voor maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming rubriek 8.
- Verwijdering van verpakking:** Richtlijn 94/62/EG-2005/20/EG:
 Emballages en verpakkingen dienen te worden verwijderd met inachtneming van alle van toepassing zijnde lokale en nationale regelgevingen. De indeling van verpakkingen als gevaarlijk afval is afhankelijk van de mate van legen daarvan, zijnde de houder van het residu verantwoordelijk voor de indeling, in overeenstemming met Hoofdstuk 15 01 van het Besluit 2000/532/EG, en doorsturen naar de juiste eindbestemming. Met de besmette verpakkingen en emballages moeten dezelfde maatregelen worden getroffen als voor het produkt.
- Instructies voor neutralisatie of vernietiging van het produkt:**
 Vernietiging van chemisch afval in speciaal daartoe bestemde ruimte, met inachtneming van de lokale regelgeving.


 ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
 Code: 64614

RUBRIEK 14 : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1	<u>VN-NUMMER:</u> Niet toepasbaar
14.2	<u>JUISTE LADINGNAAM OVEREENKOMSTIG DE MODELREGLEMENTEN VAN DE VN:</u> Niet toepasbaar
14.3 14.4	<u>TRANSPORTGEVARENKLASSE(N) EN VERPAKKINGSGROEP:</u> <u>Wegtransport (ADR 2011):</u> <u>Spoorwegtransport (RID 2011):</u> Ontheven <u>Zeertransport (IMDG 35-10):</u> Ontheven <u>Luchttransport (ICAO/IATA 2011):</u> Ontheven <u>Transport over de binnenwateren (ADN):</u> Ontheven.
14.5	<u>MILIEUGEVALEN:</u> Niet toepasbaar.
14.6	<u>BIJZONDERE VOORZORGEN VOOR DE GEBRUIKER:</u> Niet toepasbaar.
14.7	<u>VERVOER IN BULK OVEREENKOMSTIG BIJLAGE II BIJ MARPOL 73/78 EN DE IBC-CODE:</u> Niet toepasbaar.

RUBRIEK 15 : REGELGEVING

15.1	<u>EG-SPECIFIEKE VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEUREGLEMENTEN EN -WETGEVING:</u> <u>BEPERKINGEN:</u> <u>Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik, op grond de Verordening (EG) nr. 1907/2006:</u> Niet toepasbaar. <u>Aangeraden beperkingen voor het gebruik:</u> Niet toepasbaar. <u>ANDERE WETGEVING:</u> Niet beschikbaar
15.2	<u>CHEMISCHEVEILIGHEIDSBEOORDELING:</u> Niet beschikbaar.



ROBERCAR F-910 fine cut liquid compound
Code: 64614

RUBRIEK 16 : OVERIGE INFORMATIE

- 16.1 **TEKST VAN DE IN RUBRIEKEN 2 EN/OF 3 GENOEMDE ZINNEN EN NOTEN:**
Gevarenaanduidingen op grond Verordening (EG) nr. 1272/2008~790/2009 (CLP), Bijlage III:
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R-zinnen op grond Richtlijn 67/548/EEG~2001/59/EG (DSD), Bijlage III:
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Opmerkingen over de identificatie, indeling en etikettering van stoffen:
Nota H : De voor deze stof vermelde indeling en etikettering heeft alleen betrekking op de gevaarlijke eigenschap(pen) die wordt(worden) aangeduid met de vermelde waarschuwingszin(nen) in combinatie met de vermelde gevaarscategorie(ën).
Nota L : De stof behoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat deze minder dan 3% DMSO-extract bevat, gemeten volgens IP 346.
- BELANGRIJKE LITERATUURREFERENTIES EN GEGEVENSBRONNEN:
· European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>
· Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
· Threshold Limit Values, (AGCIH, 2010).
- REGELGEVING MET BETREKKING TOT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD:
Veiligheidsinformatieblad volgens den Artikel 31 van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en den Bijlage I van de Verordening (EG) nr. 453/2010.
- GESCHIEDENIS:
Versie: Voorlopig

De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het produkt gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het produkt niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn. Het is ten allen tijde de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons produkt gelden: het dient niet opgevat te worden als een garantie betreffende de eigenschappen van ons produkt.