



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD GTi RUBBA KLENE

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam GTi RUBBA KLENE
Product nummer E2134

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik Schoonmaakmiddel.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Orapi Applied Nederland B.V.
Ondernemingsweg 16
NL-2404 HN Alphen a/d Rijn
Nederland
+31 (0) 172 437 221
benelux@orapiapplied.com

Contactpersoon Jaco Dorenbos

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen Bel het Nationaal Vergiftigingen & Informatiecentrum (Tel: +31 (0)30-2748888). Dit telefoonnummer is ALLEEN beschikbaar voor hulpverleners.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling

Fysische gevaren Flam. Liq. 3 - H226
Gezondheidsgevaren Carc. 2 - H351 STOT SE 3 - H336 STOT RE 1 - H372 Asp. Tox. 1 - H304
Milieugevaren Aquatic Chronic 2 - H411

Gezondheid van de mens Het product heeft ontvettend effect op de huid. Inademingsgevaar indien ingeslikt. Kan in de longen komen na inslikken of braken kan chemische longontsteking veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Milieu Het product bevat een stof die giftig is voor in water levende organismen en die voor het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kan veroorzaken.

Fysisch-chemisch Verwarming kan ontvlambare dampen genereren. Dampen kunnen ontplofbare mengsels vormen met lucht. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verplaatsen en ophopen in de bodem van containers.

2.2. Etiketteringselementen

GTi RUBBA KLENE

Pictogram



Signaalwoord

Gevaar

Gevarenaanduiding

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling

P260 Damp/spuitnevel niet inademen.
 P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

Bevat

NAPHTHA, (PETROLEUM), Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics, Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

Aanvullende

veiligheidsaanbevelingen

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
 P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
 P241 Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.
 P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
 P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
 P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
 P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 P273 Voorkom lozing in het milieu.
 P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 P331 GEEN braken opwekken.
 P370+P378 In geval van brand: blussen met schuim, koolzuur, bluspoeder of waternevel.
 P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 P405 Achter slot bewaren.

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

GTi RUBBA KLENE

NAPHTHA, (PETROLEUM)			30-60%
CAS-nummer: 64742-82-1	EG-nummer: 919-446-0	REACH registratienummer: 01-2119458049-33-xxxx	
Indeling Flam. Liq. 3 - H226 STOT SE 3 - H336 STOT RE 1 - H372 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			
Hydrocarbons, C11-14, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, <2% aromatics			10-30%
CAS-nummer: —	EG-nummer: 926-141-6	REACH registratienummer: 01-2119456620-43-xxxx	
Indeling Asp. Tox. 1 - H304			
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene			10-30%
CAS-nummer: —	EG-nummer: 919-284-0	REACH registratienummer: 01-2119463588-24-xxxx	
Indeling Carc. 2 - H351 Asp. Tox. 1 - H304 STOT SE 3 - H336 Aquatic Chronic 2 - H411			
XYLEEN			1-3%
CAS-nummer: 1330-20-7	EG-nummer: 215-535-7	REACH registratienummer: 01-2119488216-32-xxxx	
Indeling Flam. Liq. 3 - H226 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Skin Irrit. 2 - H315			
ETHYLBENZEEN			0.1-1%
CAS-nummer: 100-41-4	EG-nummer: 202-849-4		
Indeling Flam. Liq. 2 - H225 Asp. Tox. 1 - H304 STOT RE 2 - H373 Acute Tox. 4 - H332			

De volledige tekst voor alle R-zinnen en gevarenszinnen wordt weergegeven in Sectie 16.

GTi RUBBA KLENE

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Toon dit Veiligheidsblad aan het medisch personeel.
Inademing	Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Als de ademhaling stopt, geef kunstmatige beademing. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.
Inslikken	Geen braken opwekken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Laat de getroffen persoon een grote hoeveelheid water drinken om de ingeslikte chemische stof te verdunnen. Geef melk in plaats van water als dit snel aanwezig is. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt.
Huidcontact	Besmette kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Zoek medische hulp als irritatie na wassen aanwezig blijft.
Oogcontact	Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Doorgaan met spoelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademing	Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Verstopping van de longen kan optreden, wat ernstige kortademigheid veroorzaakt.
Inslikken	Kan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en bedwelming veroorzaken. Longontsteking kan het gevolg zijn als uitgebraakt oplosmiddelen bevattend materiaal in de longen komt. Verstopping van de longen kan optreden, wat ernstige kortademigheid veroorzaakt.
Huidcontact	Langdurig of herhaald contact met de huid kan irritatie, roodheid en dermatitis veroorzaken.
Oogcontact	Visuele verstoringen, inclusief wazig zien.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts	Geen specifieke aanbevelingen.
---------------------------------	--------------------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Blus met de volgende media: Bluspoeder, zand, dolomiet, etc. Schuim, koolzuur of bluspoeder. Gebruik geen water, indien vermijdbaar.
Ongeschikte blusmiddelen	Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren	Het product is ontvlambaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de grond verspreiden en aanzienlijke afstanden afleggen naar een ontstekingsbron en een flash back veroorzaken.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden.

5.3. Advies voor brandweertaken

Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden	Verpakkingen dicht bij vuur moeten worden verwijderd of gekoeld worden met water. Laat water niet in contact komen met gemorst/gelekt materiaal.
Speciale beschermde uitrusting voor brandweertaken	Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.

GTi RUBBA KLENE

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. Draag geschikte beschermende uitrusting, inclusief handschoenen, stofbril/zuurbril/gelaatsscherm, laarzen, kleding of voorschoot, voor zover van toepassing. Gebruik geschikte adembescherming als de ventilatie niet adequaat is. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen Vermijd lozing naar het aquatisch milieu. Lekkage of ongecontroleerde lozing op waterlopen moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieu-agentschap of andere betrokken autoriteiten.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Absorbeer gemorst/gelekt materiaal met niet brandbaar absorberend materiaal. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Draag geschikte beschermende uitrusting, inclusief handschoenen, stofbril/zuurbril/gelaatsscherm, laarzen, kleding of voorschoot, voor zover van toepassing.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgen voor gebruik Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Vermijd morsen/leken. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. Aard container en verplaatsingsapparatuur om vonken door statische elektriciteit te elimineren.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag voorzorgsmaatregelen Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Vermijd contact met oxiderende stoffen. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Opslag klasse Ontvlambare vloeistoffen opslag.

7.3. Specifiek eindgebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

XYLEEN

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 210 mg/m³

Kortdurende blootstelling (15 minuten): 442 mg/m³

H

ETHYLBENZEEN

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 215 mg/m³

Kortdurende blootstelling (15 minuten): 430 mg/m³

H

H = Huidopname.

NAPHTHA, (PETROLEUM) (CAS: 64742-82-1)

GTi RUBBA KLENE

DNEL

Industrie - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 570 mg/m³
 Industrie - Inhalatie; Lange termijn systemische effecten: 330 mg/m³
 Industrie - Dermaal; Lange termijn systemische effecten: 44 mg/kg lg/dag
 Consument - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 570 mg/m³
 Consument - Dermaal; Lange termijn systemische effecten: 26 mg/kg lg/dag
 Consument - Inhalatie; Lange termijn systemische effecten: 71 mg/m³
 Gebruiker - Oraal; Lange termijn systemische effecten: 26 mg/kg lg/dag

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

DNEL

Industrie - Dermaal; Lange termijn : 12.5 mg/kg/dag
 Industrie - Inhalatie; Lange termijn : 151 mg/m³
 Consument - Dermaal; Lange termijn : 7.5 mg/kg/dag
 Consument - Inhalatie; Lange termijn : 32 mg/m³
 Consument - Ingestie; Lange termijn : 7.5 mg/kg/dag

XYLEEN (CAS: 1330-20-7)

DNEL

Werknemers - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 289 mg/m³
 Werknemers - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 289 mg/m³
 Werknemers - Inhalatie; Lange termijn systemische effecten: 77 mg/m³
 Werknemers - Dermaal; Lange termijn systemische effecten: 180 mg/kg
 Gebruiker - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 174 mg/m³
 Gebruiker - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 174 mg/m³
 Gebruiker - Inhalatie; Lange termijn systemische effecten: 14.8 mg/m³
 Gebruiker - Dermaal; Lange termijn systemische effecten: 108 mg/kg lg/dag

PNEC

- Zoetwater; 0.327 mg/l
 - Sediment (Zoetwater); 12.46 mg/kg
 - Bodem; 2.31 mg/kg
 - Zoutwater; 0.327 mg/l
 - Sediment (Zoutwater); 12.46 mg/kg
 - RZI; 6.58 mg/l

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting



Passende technische maatregelen

Zorg voor adequate algemene en plaatselijke afzuiging.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. De volgende bescherming moet worden gedragen: Chemische spatdichte zuurbril.

Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is.

Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen. Draag voorschot of beschermende kleding in geval van contact.

Hygiënische maatregelen

Niet roken op werkplek. Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet.

GTi RUBBA KLENE

Ademhalingsbescherming Adembescherming kan nodig zijn als overmatige besmetting van de lucht optreedt. Gebruik een adembescherming voorzien van de volgende filterpatroon: Organische damp filter.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Heldere vloeistof. Vloeistof.
Kleur	Strogeel.
Geur	Koolwaterstoffen.
Vlampunt	49°C PMCC (Pensky-Martens gesloten kop).
Relatieve dichtheid	0.84 @ 20°C
Oplosbaarheid(heden)	Niet mengbaar met water.
Viscositeit	< 0.000007 m ² /sec @ 40°C

9.2. Overige informatie

Vluchtige organische stof Dit product bevat een maximum VOC gehalte van 732.85 g/litre.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit De volgende stoffen kunnen heftig reageren met het product: Sterk oxiderende middelen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Geen speciale zorgen over de stabiliteit.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Onder normale condities van opslag en gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen. Vermijd contact met sterk oxiderende stoffen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Sterk oxiderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Opwarming kan de volgende producten vormen: Koolstofoxiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Toxicologische effecten Er is geen informatie beschikbaar.

Acute toxiciteit - dermaal

ATE dermaal (mg/kg) 55.000,0

Acute toxiciteit - inademing

ATE inademing (dampen mg/l) 1.105,0

GTi RUBBA KLENE

Algemene informatie	Langdurig en herhaald contact met oplosmiddelen gedurende een lange periode kan tot permanente gezondheidsproblemen leiden.
Inademing	Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken. Slaperigheid, duizeligheid, desoriëntatie, draaierigheid.
Inslikken	Inademingsgevaar indien ingeslikt. Longontsteking kan het gevolg zijn als uitgebraakt oplosmiddelen bevattend materiaal in de longen komt.
Huidcontact	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan ontvetting van de huid veroorzaken maar is niet irriterend. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken.
Oogcontact	Kan licht irriterend voor de ogen zijn.

Toxicologische informatie over de bestanddelen

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken 6.318,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit via de huid 2.000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Konijn

Acute toxiciteit - inademing

Acute toxiciteit via inademing (LC₅₀ dampen mg/l) 4.688,0

Soort Rat

ATE inademing (dampen mg/l) 4.688,0

XYLEEN

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken 4.300,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit via de huid 2.000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Rat

ATE dermaal (mg/kg) 1.100,0

Acute toxiciteit - inademing

GTi RUBBA KLENE

Acute toxiciteit via
inademing (LC₅₀ dampen
mg/l)

22,1

Soort

Rat

ATE inademing (dampen
mg/l)

22,1

Kankerverwekkendheid

IARC

kankerverwekkendheid

IARC-groep 3 Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens.

ETHYLBENZEEN

Kankerverwekkendheid

IARC

kankerverwekkendheid

IARC Groep 2B Mogelijk kankerverwekkend voor mensen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Ecotoxiciteit

Het product bevat stoffen die giftig zijn voor waterorganismen en die in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken.

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Ecologische informatie over de bestanddelen

NAPHTHA, (PETROLEUM)

Toxiciteit

Expected to be toxic to aquatic organisms.

Acute giftigheid - vis

LC₅₀, 96 uren: 10 - 30 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regenboogforel)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren

EC₅₀, 48 uren: 10 - 22 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten

EC₅₀, 72 uren: 4.6 - 10 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

Acute giftigheid - micro- organismen

EC₅₀, 48 uren: 43.98 mg/l,

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren

NOEC, 21 days, 21 dagen: 0.097 mg/l, Daphnia magna

Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene

Acute giftigheid - vis

LC₅₀, 96 hours, 96 uren: 2-5 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regenboogforel)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren

EC₅₀, 48 hours, 48 uren: 3-10 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten

EC₅₀, 72 hours, 72 uren: 1-3 mg/l, Zoetwatalgen

GTi RUBBA KLENE

Acute giftigheid - micro-organismen EC₅₀, 48 hours, 48 uren: 1.892 mg/l,

Chronische toxiciteit - jonge vissen , 28 days, 28 dagen: 0.487 mg/l,

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren , 21 days, 21 dagen: 0.851 mg/l,

XYLEEN

Acute giftigheid - vis LC50, 96 hours, 96 uren: 13.5 mg/l, Zoetwatervis

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 hours, 48 uren: 7.4 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid Er zijn geen gegevens bekend over de afbreekbaarheid van dit product.

Ecologische informatie over de bestanddelen

NAPHTHA, (PETROLEUM)

Persistentie en afbreekbaarheid Biodegrades slowly.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Het product is niet mengbaar met water en verspreidt zich over het wateroppervlak.

Ecologische informatie over de bestanddelen

NAPHTHA, (PETROLEUM)

Mobiliteit Sparingly soluble in water. Material is volatile and will evaporate to the air if released into the environment.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderingsmethoden Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of waterlopen. Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

GTi RUBBA KLENE

VN nr. (ADR/RID)	1993
VN nr. (IMDG)	1993
VN nr. (ICAO)	1993
VN nr. (ADN)	1993

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam (ADR/RID)	Flammable Liquid, n.o.s. (contains Aromatic Hydrocarbon Solvent), Marine Pollutant
Juiste vervoersnaam (IMDG)	Flammable Liquid, n.o.s. (contains Aromatic Hydrocarbon Solvent), Marine Pollutant
Juiste vervoersnaam (ICAO)	Flammable Liquid, n.o.s. (contains Aromatic Hydrocarbon Solvent), Marine Pollutant
Juiste vervoersnaam (ADN)	Flammable Liquid, n.o.s. (contains Aromatic Hydrocarbon Solvent), Marine Pollutant

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse	3
ADR/RID classificatiecode	F1
ADR/RIC etiket	3
IMDG klasse	3
ICAO klasse/subklasse	3
ADN klasse	3

Transportetiket



14.4. Verpakkingsgroep

ADR/RID verpakkingsgroep	III
IMDG verpakkingsgroep	III
ADN verpakkingsgroep	III
ICAO verpakkingsgroep	III

14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof



14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hulpdiensten	F-E, S-E
ADR vervoerscategorie	3
Noodmaatregelcode	•3Y
Gevaarsidentificatienummer (ADR/RID)	30
Tunnelbeperkingscode	(D/E)

GTi RUBBA KLENE

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale verordeningen	Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (SI 2009 No. 1348) (as amended) ["CDG 2009"].
EU wetgeving	Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd). Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).
Richtsnoeren	Workplace Exposure Limits EH40.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt	ATE: Acute toxiciteitsschattingen. ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. CAS: Chemical Abstracts Service. DNEL: Afgeleide dosis zonder effect. GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem. IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging. ICAO-TI: Technische instructies voor de veiligheid van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt. LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis). PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof. PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect. REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (EG) Nr 1907/2006. RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen. zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend. EC₅₀: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt. VN: Verenigde Nasies.
Algemene informatie	Neem voor verdere informatie of advies contact op met onze technische servicelijn gedurende kantooruren. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld voor het product, zoals het geleverd wordt, eigenschappen en risico's kunnen variëren als het product verdund wordt met water of gemengd met enig ander materiaal.
Datum herziening	17-5-2016
Herziening	14

GTi RUBBA KLENE

Datum van vervanging	12-4-2013
VIB status	Goedgekeurd.
Handtekening	Health and Safety Manager
Volledige gevarenaanduiding	H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H312 Schadelijk bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. H373 Kan schade aan organen (Hoororganen) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.