

1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming.	
Productnaam:	SPRAY ADHESIVE 200
Productcode:	2200
Gebruik:	Lijm materiaal, gechloreerd, contactlijm, kleefstof, aerosol, drukvat.
Identificatie onderneming:	ChemTechniek Nederland De Smalle Zijde 18a 3903 LP VEENENDAAL Nederland Telefoon: + 31(0)318-821521 Fax: + 31(0)847-367881 E - mail: info@chemtechniek.nl Website: www.chemtechniek.nl
Telefoonnummer in noodgevallen:	Alarm voor arts (24 uur), +31 (0) 30 2748888, Vergiftiging informatie centrum Utrecht.

Pictogram:
Signaalwoord: Gevaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 2200

Blad: 2 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

2. Identificatie van de gevaren (vervolg).

Gevarenaanduiding:	
Ontvl. Aerosol; H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
Carc. 2; H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Voorzorgsmaatregelen:	
P210	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken — niet roken.
P211	Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251	Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P308 + P313	NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P410 + P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.
P501	Inhoud / verpakking afvoeren naar klein chemisch afval depot.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Ingrediënt	% gewicht	gevaar	CAS#	EG#	REACH registratie datum
GHS indelingselementen					
Methyleenchloride	25 - 50		75-09-2	200-838-9	30-11-2010
GHS:		Carc. Cat. 3; R40 Carc. 2; H351			
Propaan	10 - 25		74-98-6	200-827-9	30-11-2010
GHS:		F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas			
n-Butaan (bevattend < 0.1 % butadieen EG# 203-450-8)	10 - 25		106-97-8	203-448-7	30-11-2010
GHS:		F+; R12 Flam. Gas 1; H220 Press. Gas			
De volledige tekst van de genoemde R- en H- zin(nen) vindt u in rubriek 16.					
REACH datum voor registratie volgens EG verordening 1907/2006 opgave van ECHA .					
GHS indelingselementen voor zover officieel toegekend volgens EG verordening 1272/2008.					

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 3 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

4. Eerste hulp maatregelen.

Contact met de ogen:	Verwijder eventuele contactlenzen, daarna de ogen onmiddellijk met geopende leden voldoende lang (minimaal 15 minuten) met water spoelen. Help de getroffene bij het spoelproces. Aansluitend een (oog -) arts raadplegen.
Contact met de huid:	Verwijder de besmette kleding. Was de huid die met het product in aanraking is gekomen met veel water en zeep. Een (huid -) arts raadplegen indien symptomen optreden.
Inslikken:	Mond laten spoelen. Geen braken opwekken (enkel onder direct toezicht van een arts) en direct een arts raadplegen of het slachtoffer naar het ziekenhuis brengen. Bij bewusteloosheid in de stabiele zijligging brengen. Maak strak zittende kleding los, zoals een overhemd, das, riem of ceintuur. Rust.
Inademen van aerosol of damp in hoge concentraties:	Persoon in de frisse lucht brengen, warm houden, laten uitrusten in een halfzittende houding, bij ademhalingsmoeilijkheden medicinale zuurstof aan het slachtoffer geven. Mond op mond beademing als de inademing is gestopt. Een arts raadplegen na hoge blootstelling of indien de verschijnselen niet op korte termijn verdwijnen.
Aanvullende medische behandeling:	Symptomen behandelen en ondersteunende therapie volgens voorschrift. Gevaar voor longoedeem.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen.

Geschikte blusmiddelen:	Gebruik CO ₂ , alcohol bestendig schuim of bluspoeder voor een beperkte brand. In geval van een grote brand water sproeistraal.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:	Een directe waterstraal kan ineffectief zijn.
Bijzondere gevaren door de stof of de voorbereiding ervan, zijn verbrandingsproducten of gassen die zich ontwikkelen:	Zeer licht ontvlambaar. Bij een brand kunnen schadelijke en giftige dampen vrijkomen. Mogelijke voor de gezondheid gevaarlijke ontledingsproducten, waaronder koolmonoxide. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; ontsteking op afstand is mogelijk. De damp / lucht mengsels zijn ontplofbaar.
Bescherming van brandweerlieden:	Bij brandbestrijding is mond - en neusbescherming met onafhankelijke luchttoevoer (persluchttoestel) en volledige beschermende kleding verplicht. Inzet van getraind personeel die bekend is met de risico's van dit product. Na de inzet de uitrusting reinigen (douches, kleding zorgvuldig reinigen en controleren).
Aanvullende gegevens:	Koel het product die zich buiten de brandhaard bevindt met waternevel. Houder onder druk, explosiegevaar. Lading niet verplaatsen indien aan hitte blootgesteld.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 4 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat.

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:	Verwijder alle ontstekingsbronnen en hitte bronnen. Houd toezicht op het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (chemisch bestendig werkpak), inclusief adembescherming (onafhankelijk werkend ademapparaat), oog- en huidbescherming, tijdens het opruimen van een aanzienlijke morsing. Ontruim de gevarezone. Zorg voor voldoende ventilatie. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich langs de grond verspreiden; ontsteking op afstand is mogelijk. Pas op voor opeenhopingen in kuilen en kleine ruimtes.
Milieu voorzorgsmaatregelen:	Het product niet in de riolering, gootsteen of het milieu laten komen. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijk geldende regels. Morsing op een poreuze ondergrond kan grondwaterverontreiniging veroorzaken.
Reinigingsmethoden:	Vang voor zover mogelijk het weglekkende en gemorste product op in afsluitbare vaten. Plaats de containers in een goede geventileerde ruimte. De overblijvende vloeistof in zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder of zaagmeel laten absorberen en naar een veilige plaats voeren. Inzamelen in geschikte vaten voor afvalverwijdering.

7. Hantering en opslag.

Hantering:	STRENGE HYGIENE! De bij de omgang van chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen. Verwijderd houden van hitte. Verwijderd houden van vonken, vlammen en andere mogelijke ontstekingsbronnen. Niet roken, geen hitte, lassen, solderen, boren, snijden, open vuur of elektrische apparatuur welke vonken kan vormen. Hanteren in goed geventileerde ruimtes. De concentraties op de werkplek dienen zo ver mogelijk als redelijkerwijze haalbaar beneden de bedrijfshygiënische grenswaarde te worden gehouden. Behandel lege containers met de zelfde veiligheidsvoorzieningen als volle. De houder staat onder druk. Beschermen tegen directe zonbestraling en temperaturen boven 50 °C. Zelfs na het verbruik niet met geweld openen of verbranden. Niet in open vuur of op gloeiende voorwerpen sproeien.
Opslag:	Gesloten verpakking bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van eet - en drinkwaren en van diervoeder. Voorkom hoge temperaturen, direct zonlicht en ontstekingsbronnen. Opslag gescheiden houden van alkaliën, basenvormende substanties, sterke zuren en van oxidatiemiddelen. De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgas verpakkingen moeten in acht genomen worden.
Verpakkingsmateriaal, geschikt:	Originele verpakking (17 kg).
Verpakkingsmateriaal, ongeschikt:	Aluminium, kunststof.
Opslagtemperatuur:	Aanbevolen opslagtemperatuur 5 - 25 °C. Voorkom verhitting.
Houdbaarheid:	Tenzij anders aangegeven 12 maanden na datum verkoop in gesloten verpakking.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 5 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

7. Hantering en opslag (vervolg).

Opslag (vervolg)	Classificatie volgens PGS 15 (NL): Dit materiaal valt onder de publicatiereeks gevaarlijke stoffen, de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Een ondergrens of vrijstelling van 50 kg of liter is van toepassing voor opslag in een inrichting. In geval van transportverpakking onder het regime van gelimiteerde hoeveelheden (LQ) verdubbelt deze hoeveelheid (Nederland, PGS 15, uitgave 2005, www.vrom.nl).
Specifieke toepassing(en):	Materiaal voor verwerking vanuit drukhouder.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming.

Grenswaarden voor blootstelling.

Naam bestanddeel	Arbeidshygiënische blootstellinggrenzen Nederland (MAC – lijst, controle 2010-02).	
Methyleenchloride	TGG 8 uur	350 mg / m ³ (100 ppm)
	TGG 15 minuten	1.740 mg / m ³ (500 ppm) (leverancierswaarde, voorheen NL waarde)
Propaan	TGG-8 uur	1.800 mg / m ³ (1.000 ppm)
	TGG-15 min.	3.240 mg / m ³ (1.800 ppm) (leverancierswaarde, ref. TRGS 900)
n-Butaan	TGG-8 uur	1.430 mg / m ³ (600 ppm)
Persoonlijke bescherming:	Bij de arbeid niet eten, drinken of roken. Gassen / dampen / aerosol niet inademen. Draag geschikte beschermende kleding waardoor contact met het product wordt voorkomen. Zorg voor een geschikte luchtverversing, bestaande uit bronafzuiging en een goede ruimtelijke ventilatie. Regelmatig concentratie in de lucht meten.	
Mond – en neusbescherming:	Adequate ventilatie (ruimte ventilatievoud > 1, > 449 m ³ / l) aangevuld met bronafzuiging. Indien de afzuiging niet aan de norm voldoet, gebruik adembescherming voor organische dampen (Selecteer een geschikt filter voor organische gassen en dampen (kookpunt < 65 °C) volgens norm EN 371, bv. EN 14387 type AX) of een gekeurd adembeschermingsmiddel met volgelaatsmasker en externe luchttoevoer. Beperkt het gebruik van maskers voor organische gassen als mogelijk, de bescherming hiervan is gelimiteerd.	
Huid en lichaam:	Draag geschikte beschermende kleding (voorschot in combinatie met werkmouwen en overall of beschermende kleding voor eenmalig gebruik), handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.	
Handen:	Draag beschermende handschoenen bij kans op huidcontact, gebruik bij langdurige of herhaalde omgang handschoenen: fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte, EN 374). Vervuilde handschoenen moeten worden vervangen.	
Ogen:	Veiligheidsbril (EN 166) en oogdouche. Vol gelaatsscherm, indien spatten mogelijk is. Contactlenzen kunnen beter niet gedragen worden.	



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 6 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

9. Fysische en chemische eigenschappen.

Uitzicht.
Fysische toestand: Aerosol.
Kleur: Helder tot roodachtig.
Geur: Oplosmiddel.

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu.

pH: Niet bepaald.
Kookpunt: - 40 °C (drijfgas).
Vlampunt: < - 20 °C.
Zelf ontvlambaarheid: Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
Ontstekingstemperatuur: > 200 °C.
Ontploffingsgevaar: De vorming van ontploffingsgevaarlijke damp- / luchtmengsels is mogelijk.
Explosiegrenzen: 1,2 - 9,5 % (V) in combinatie met lucht explosief is.
Dampspanning: > 2.100 hPa bij 20 °C.
Relatieve dichtheid: Geen opgave.
Oplosbaarheid in water: Niet respectievelijk gering mengbaar (< 2 g / 100 ml).

10. Stabiliteit en reactiviteit.

Stabiliteit: Stabiel bij kamertemperatuur in gesloten verpakking. Bevat methyleenchloride wat niet ingedeeld is als brandbaar maar door toevoeging van brandbare stof wordt dit ook brandbaar.

Te vermijden omstandigheden: Vermijd hoge temperaturen (> 50 °C), verhitting, open vuur en ontstekingsbronnen. Voorkom verdamping in niet geventileerde omgeving, de damp vermengt zich goed met lucht, ontplofbare mengsels worden gemakkelijk gevormd.

Te vermijden stoffen: Natriumamide, magnesium, kalium, natrium, basen, sterke zuren, oxidatiemiddel, alkali of aardalkalimetaal, lichte metalen. Reageert heftig met oxidatiemiddelen, sterke zuren (o.a. salpeterzuur) en metaalpoeders met kans op brand en explosie. Reageert met alkali- en aardalkalimetalen. Bevat methyleenchloride welke langzaam ontleedt bij contact met water onder vorming van zoutzuur.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Niet waarschijnlijk bij de aanbevolen opslag temperatuur en normaal (industrieel) gebruik. Bij onvolledige verbranding kan CO, CO₂ of cyaanwaterstof ontstaan. Geen ontleding, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen. Thermische ontleding: > 120 °C. Afhankelijk van de omstandigheden kans op vorming van giftige en bijtende dampen (o.a. fosgeen en zoutzuur) bij verhitting of verbranding.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 7 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

11. Toxicologische informatie.

Acute toxiciteit vanuit de componenten.

Product informatie:	Methyleenchloride.
LD ₅₀ (oraal, rat):	1.410 mg / kg.
LD ₅₀ (dermaal, konijn):	> 2.000 mg / kg.
LC ₅₀ (inhalatie, rat):	52 mg / l (6 uur).
Product informatie:	Propaan.
LC ₅₀ (inhalatie, rat):	513 mg / l (4 uur) of 280.000 ppm.
Product informatie:	n-Butaan.
LC ₅₀ (inhalatie, rat):	80.000 ppm (15 minuten).
Product informatie:	Oplosmiddelfnafta (aardolie), lichte aromatische.
LD ₅₀ (oraal, rat):	> 5.000 mg / kg.

De nu volgende beoordeling van de gevaren voor de gezondheid is gebaseerd op een beoordeling van de verschillende bestanddelen van het product.

Werking op de ogen:	Kan leiden tot lichte irritatie van de ogen. Roodheid, pijn, slecht zicht.
Werking op de huid:	Kan leiden tot lichte irritatie van de huid. Huidcontact, langdurig en herhaald, kan het verwijderen van het natuurlijke vet van de huid tot gevolg hebben en resulteren in roodheid, pijn, huidontsteking en contacteczeem.

Uitwerking op (de ademhaling) de ademhalingsorganen:	Irritatie van de ademhalingsorganen, aandoeningen aan de nieren, lever en centrale zenuwstelsel. Gevolgen van inademing van hoge dampconcentraties kunnen omvatten: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, hartritmestoringen, bewusteloosheid, ademstilstand.
--	---

Inslikken:	Zie ook inademing. Bevat methyleenchloride welke op basis van experimentele onderzoeken op dieren bij herhaalde orale opname van grote hoeveelheden schade aan de lever veroorzaken. De stof kan inwerken op de rode bloedcellen, met als gevolg verminderde bloedtoevoer. De stof kan inwerken op het centrale zenuwstelsel, het hart en de lever- en nierfunctie, met als gevolg bewustzijnsdaling en depressie van de ademhaling en hartritmestoornissen. In ernstige gevallen kans op bewusteloosheid en dodelijke afloop. Blootstelling kan ook koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. Na inslikken kan de vloeistof ook in de longen terechtkomen waardoor longontsteking ontstaat.
Overig:	Het gebruik van alcoholische dranken versterkt de giftige werking. Bij verstuiwen wordt de grenswaarde voor veilig gebruik snel bereikt. Bevat methyleenchloride waarvan er aanwijzingen zijn dat het dat kankerverwekkend is. De stof leidde bij dierproeven niet tot misvormingen, maar toonde in doses, waarbij de gewichtsontwikkeling van ouderdieren in mindering was gebracht, een vruchtbeschadigende werking.

Preparaat bevat VOS componenten conform de criteria van de richtlijn inzake VOS producten (EU richtlijn 1999/13). Een VOS is een organische verbinding van antropogene aard met uitzondering van methaan, die bij 293,15 K een dampspanning heeft van 0,01 kPa of meer of onder de specifieke gebruiksomstandigheden een vergelijkbare vluchtigheid heeft.
De totale hoeveelheid VOS in dit preparaat circa 50 %.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 8 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

12. Ecologische informatie.

Ecotoxiciteit vanuit de componenten.

Product informatie:	Methyleenchloride.
LC ₅₀ (vis):	193 mg / l (96 uur, pimephales promelas).
EC ₅₀ (daphnia magna):	220 mg / l (48 uur, crustacea).
EC ₅₀ (waterplanten):	1.450 mg / l (8 dagen, scenedesmus quadricauda).

Mobiliteit:	Het product is beperkt oplosbaar in water.
Persistentie en afbraak:	Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Mogelijke bioaccumulatie:	Een significante accumulatie in organismen valt niet te verwachten.
Andere schadelijke effecten:	Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering. Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

WGK (D): 2 (Wassergefährdungsklasse, zelfclassificatie).

13. Instructies voor verwijdering.

Afval:	Kan met inachtneming van de voorschriften van de plaatselijke instanties naar een gecontroleerde verbrandingsinstallatie worden gebracht. De productie van afvalstoffen moet worden voorkomen of zoveel mogelijk worden teruggebracht. Indien dit niet mogelijk is, dan vernietigen in een erkende verbrandingsinstallatie, waarbij de rookgassen en andere giftige verbrandingsproducten worden gewassen en geneutraliseerd. Afval, ook in kleine hoeveelheden, mag nooit gestort worden in rioleringen of geloosd worden naar oppervlaktewater.
Eural code voor afvalverwerking:	08 04 09*. AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT, afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat. Geklasseerd als gevaarlijk afval.
Ledige verpakking:	In Nederland separaat verwijderen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 9 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

14. Informatie met betrekking tot het vervoer.

Classificatie als ARD materiaal voor wegtransport.

ADR klasse: 2 (gassen).

Classificatiecode: 2F.

UN nummer: 3161.

Benaming van transportdocument: UN 3161 VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, brandbaar, N.E.G., 2, (B/D).

ADR etiket: 2.1.



ADR symbool:

Classificatie als ICAO/IATA materiaal voor luchttransport.

UN nummer: 3161.

Benaming van transportdocument: UN 3161 Liquefied gas, flammable, n.o.s., 2.1.

Verpakkingsinstructie: 200 (passagiersvliegtuig, 150 kg).

Verpakkingsinstructie: Verboden (passagiersvliegtuig).

Klasse: 2.1.

Etiket: Gas, brandbaar.

Landelijke afwijking: NL 1.

Classificatie als IMDG materiaal voor zeetransport.

UN nummer: 3161.

Benaming van transportdocument: UN 3161 Liquefied gas, flammable, n.o.s., 2.1 (< -20 °C).

Klasse: 2.

Maximale hoeveelheid: -

EmS: F-D / S-U.

Stuwing en scheiding: Categorie D. Vrijhouden van verblijven.

Marine verontreinigend: Ja.

Classificatie als ADNR materiaal voor binnenvaart.

UN nummer: 3161.

Benaming van transportdocument: UN VLOEIBAAR GEMAAKT GAS, brandbaar, N.E.G., 2.

Klasse: 2.

Classificatiecode: 2F.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 10 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

15. Wettelijk verplichte informatie.

Chemische
Veiligheidsbeoordeling: Van de grondstoffen in dit preparaat zijn op moment van opstelling van dit veiligheidsinformatieblad nog geen veiligheidsrapporten geregistreerd in het kader van verordening (EG) nr. 1907/2006.

EU regelgeving.



Gevarensymbool:
Classificatie van
de etikettering:

Xn	Schadelijk.
F+	Zeer licht ontvlambaar.
R12	Zeer licht ontvlambaar.
R40	Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
S16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S23	De spuitnevel niet inademen.
S24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
S36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Veiligheidsaanbevelingen, conform EU richtlijn 75/324/EEG
en 1994/1/EG:

Houder onder druk.
Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.
Buiten bereik van kinderen bewaren.

Wettelijk verplichte informatie - Duitsland

WGK: 2 Hazard to waters, VwVws, Annex 2.

Gevaarbepalende componenten
voor de etikettering:

Methyleenchloride, propaan en n-butaan.

VOS gehalte: Circa 50 %.

Verpakkingsvoorschrift: Kinderveilige sluiting verplicht indien bestemd voor het grote publiek.

KGA (NL): 36.



Verwijderingsymbool:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD



Productnaam: SPRAY ADHESIVE 200

Blad: 11 van 11

Uitgave: 24 februari 2010, versie 3

16. Overige informatie.

Lijst van relevante R- en H- zinnen

vanuit rubriek 2 en 3:

R12 - Zeer licht ontvlambaar.
R40 - Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
H220 - Zeer licht ontvlambaar gas.
H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.

Historie:

PDF print op: 1 maart 2010.
Vorige uitgave: November 2008.
Versie: 3.
Wijziging: Volledige herziening, gewijzigd recept.

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft producten met het oog op de veiligheidseisen. Deze gegevens zijn geen garantie voor de producteigenschappen. Het is de verplichting van de gebruiker om dit product met zorg te gebruiken en de van toepassing zijnde wetten en reglementen in acht te nemen.

Informatiebron:

- IUCLID dataset materiaal ID: 75-09-2, datum 19.02.2000;
- IUCLID dataset materiaal ID: 74-98-6, datum 19.02.2000;
- IUCLID dataset materiaal ID: 106-97-8, datum 18.02.2000;
- Safety data sheet, G/1, datum 03.2009.

Bevat dichloormethaan (methyleenchloride) welke is opgenomen op de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van waterbeleid (2000/60/EG).

Veiligheidsinformatieblad conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).