

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

### \* RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1 Productidentificatie
  - Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**
- Artikelnummer: 302300
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
  - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Toepassing van de stof / van de bereiding Reinigingsverdunner
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:
  - Inter-Che-M B.V.
  - Platinawerf 22-26, 6641TL Beuningen
  - Postbus 9, 6640AA Beuningen
  - Holland
  - T +31 (0)24 678 02 20
  - F +31(0)24 678 02 05
  - E verkoop@interchem.nl
  - W www.interchem.nl
- Inlichtingengevende sector: Product safety department: sds@interchem.nl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
  - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven
  - T +31 (0)30 274 88 88
  - Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.

### \* RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS08 gezondheidsgevaar

Repr. 2 H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
STOT RE 2 H373 Kan schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
  - Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

— NL —

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 1)

### · Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07 GHS08

### · Signaalwoord Gevaar

### · Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

tolueen

aceton

### · Gevarenaanduidingen

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H373 Kan schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

### · Veiligheidsaanbevelingen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdoeken.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

### · Aanvullende gegevens:

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

### · 2.3 Andere gevaren

### · Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· PBT: Niet bruikbaar.

· zPzB: Niet bruikbaar.

## \* RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### · 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

### · Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

### · Gevaarlijke inhoudstoffen:

|                           |                                                                             |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 108-88-3             | tolueen                                                                     | 50-75% |
| EINECS: 203-625-9         | ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; |        |
| Reg.nr.: 01-2119471310-51 | ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336                                      |        |
| 01-2116601980-50          |                                                                             |        |
| 17-2119453989-16          |                                                                             |        |
| 05-211538126-46           |                                                                             |        |

|                           |                                                             |        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 67-64-1              | aceton                                                      | 25-50% |
| EINECS: 200-662-2         | ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |        |
| Reg.nr.: 01-2119471330-49 |                                                             |        |
| 05-2114366599-29          |                                                             |        |

|                           |                                                                       |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64742-95-6           | Koolwaterstoffen, C9, aromaten                                        | 0,5-2,5% |
| EC-nummer: 918-668-5      | ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; |          |
| Reg.nr.: 01-2119455851-35 | ⚠ STOT SE 3, H335-H336                                                |          |

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 2)

• Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### \* RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

• 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

• Algemene informatie:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

• Na het inademen: Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

• Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

• Na oogcontact:

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

Contactlenzen verwijderen.

• Na inslikken:

Geen braken teweegbrengen en onmiddellijk medische hulp raadplegen.

Mond spoelen.

• 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### \* RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

• 5.1 Blusmiddelen

• Geschikte blusmiddelen: CO<sub>2</sub> of poeder. Grotere brand bestrijden met alcoholbestendig schuim.

• Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

• 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Koolmonoxyde (CO)

• 5.3 Advies voor brandweerlieden

• Speciale beschermende kleding: Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.

### \* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

• 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

• 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

• 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet met water of waterachtige reinigingsmiddelen wegspoelen.

• 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.

Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.

Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### \* RUBRIEK 7: Hantering en opslag

• 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.

Aërosolvorming vermijden.

• Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:

Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 3)

- 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:  
Op een koele plaats bewaren.  
Enkel in de originele verpakking bewaren.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- Opslagklasse: 3
- 7.3 Specifiek eindgebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### \* RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- 8.1 Controleparameters
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

#### 108-88-3 tolueen

PRGW Korte termijn waarde: 384 mg/m<sup>3</sup>  
Lange termijn waarde: 150 mg/m<sup>3</sup>  
gezondheidsraad

WGW Korte termijn waarde: 384 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Lange termijn waarde: 150 mg/m<sup>3</sup>, 39 ppm

#### 67-64-1 aceton

PRGW Korte termijn waarde: 2420 mg/m<sup>3</sup>  
Lange termijn waarde: 1210 mg/m<sup>3</sup>  
SCOEL

WGW Korte termijn waarde: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
Lange termijn waarde: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

- DNEL's

#### 108-88-3 tolueen

|                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Dermaal Long-term exposure - systemic effects          | 384 mg/kg bw/day (worker)      |
| Inhalatief Acute - short-term exposure - local effects | 384 mg/m <sup>3</sup> (worker) |
| Acute - short-term exposure - systemic effects         | 384 mg/m <sup>3</sup> (worker) |
| Long-term exposure - local effects                     | 192 mg/m <sup>3</sup> (worker) |
| Long-term exposure - systemic effects                  | 192 mg/m <sup>3</sup> (worker) |

#### 67-64-1 aceton

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Dermaal Long-term exposure - systemic effects          | 186 mg/kg bw/day (wki)          |
| Inhalatief Acute - short-term exposure - local effects | 2420 mg/m <sup>3</sup> (worker) |
| Long-term exposure - systemic effects                  | 1210 mg/m <sup>3</sup> (worker) |

#### 64742-95-6 Koolwaterstoffen, C9, aromaten

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dermaal Long-term exposure - systemic effects    | 25 mg/kg bw/day (worker)    |
| Inhalatief Long-term exposure - systemic effects | 150 mg/m <sup>3</sup> (wki) |

- PNEC's

#### 108-88-3 tolueen

PNEC 13,61 mg/l (rioolwaterzuiveringsinstallatie)  
0,68 mg/l (water zoetwater)  
0,68 mg/l (water - intermitterende afgiften)  
0,68 mg/l (water zeewater)  
16,39 mg/kg (sediment zeewater)

(Vervolg op blz. 5)

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 4)

**67-64-1 aceton**

PNEC 100 mg/l (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

10,6 mg/l (water zoetwater)

21 mg/l (water - intermitterende afgiften)

1,06 mg/l (water zeewater)

3,04 mg/kg (sediment zeewater)

30,4 mg/kg (sediment zoetwater)

29,5 mg/kg (aarde)

- Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

- 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:

- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

- Ademhalingsbescherming:

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.

Filter AX

- Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

- Handschoenmateriaal

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Handschoenen uit Fluorrubber (Viton)

- Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Dikte van de handschoenen  $\geq 0.7$  mm (toluene)Waarde voor de permeatie  $\geq 480$  min (toluene)

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

- Oogbescherming:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

- Lichaamsbescherming: Tegen oplosmiddelen bestande beschermingskleding

## \* RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- Algemene gegevens

- Voorkomen:

Vorm:

Vloeibaar

Kleur:

Kleurloos tot lichtgeel.

- Reuk:

Karakteristiek

- Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 6)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 5)

|                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · pH-waarde:                               | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Toestandsverandering                     |                                                                                                                          |
| Smeltpunt/smeltbereik:                     | Niet bepaald.                                                                                                            |
| Kookpunt/kookpuntbereik:                   | 56 °C                                                                                                                    |
| · Vlampunt:                                | -1 °C                                                                                                                    |
| · Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):       | Niet bruikbaar.                                                                                                          |
| · Ontstekingstemperatuur:                  | 465 °C                                                                                                                   |
| · Ontbindingstemperatuur:                  | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Zelfontsteking:                          | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.                                                                                 |
| · Ontploffingsgevaar:                      | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk. |
| · Ontploffingsgrenzen:                     |                                                                                                                          |
| Onderste:                                  | 1,2 Vol %                                                                                                                |
| Bovenste:                                  | 13,0 Vol %                                                                                                               |
| · Dampspanning bij 20 °C:                  | 233 hPa                                                                                                                  |
| · Dichtheid bij 20 °C:                     | 0,83 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                   |
| · Relatieve dichtheid                      | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Dampdichtheid                            | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Verdampingssnelheid                      | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water: | Gering oplosbaar.                                                                                                        |
| · Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Viscositeit                              |                                                                                                                          |
| Dynamisch bij 20 °C:                       | 1 mPas                                                                                                                   |
| Kinematisch:                               | Niet bepaald.                                                                                                            |
| · Oplosmiddelgehalte:                      |                                                                                                                          |
| Organisch oplosmiddel:                     | 100,0 %                                                                                                                  |
| VOC (EG)                                   | 100,00 %                                                                                                                 |
| · 9.2 Overige informatie                   | Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.                                                                          |

\* **RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- 10.1 Reactiviteit
- 10.2 Chemische stabiliteit
- Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Reacties met sterke oxydatiemiddelen.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden Hoge temperaturen
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Sterk oxiderende producten.
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

— NL —  
(Vervolg op blz. 7)

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 6)

## \* RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- 11.1 Informatie over toxicologische effecten
- Acute toxiciteit
- Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

### **108-88-3 tolueen**

Oraal LD50 5580 mg/kg (rat)  
Dermaal LD50 > 5000 mg/kg (konijn)  
Inhalatief LC50/4h 28,1 mg/l (rat)

### **67-64-1 aceton**

Oraal LD50 >2000 mg/kg (rat)  
Dermaal LD50 >2000 mg/kg (konijn)  
Inhalatief LC50/4h > 20 mg/l (rat)

### **64742-95-6 Koelwaterstoffen, C9, aromaten**

Oraal LD50 3592 mg/kg (rat)  
Dermaal LD50 >3160 ml/kg (konijn)  
Inhalatief LC50/4h >6193 ppm (rat)

- Primaire aandoening:
- Huidcorrosie/-irritatie Prikkelde de huid en de slijmvliezen.
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Prikkeling
- Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- Aanvullende toxicologische informatie:  
Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor voorbereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:  
Irriterend
- CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)  
Repr. 2

## \* RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- 12.1 Toxiciteit
- Aquatische toxiciteit:

### **108-88-3 tolueen**

EC50/3h 134 mg/l (Chlorella vulgaris)  
EC50/48h 3,78 mg/l (grote watervlo)  
EC50/72h 12,5 mg/l (algen)  
LC50/96h 5,5 mg/l (Oncorhynchus kisutch)  
5,5 mg/l (vis)  
NOEC/72h 10 mg/l (Skelettonema costatum)

### **67-64-1 aceton**

EC50 8800 mg/l (grote watervlo)  
EC50/96h 8300 mg/l (Iepomis macrochirus)  
IC50 >100 mg/l (algen)  
>100 mg/l (vis)

- 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- 12.3 Bioaccumulatie

### **108-88-3 tolueen**

BCF 90 (/)  
LogPow 2,73 (/)

(Vervolg op blz. 8)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 7)

- 12.4 Mobiliteit in de bodem Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Verdere ecologische informatie:
- Algemene informatie:  
Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Zwarte lijst-stof (76/464/EEG).  
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
- 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.
- 12.6 Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- 13.1 Afvalverwerkingsmethoden
- Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- Europese afvalcatalogus  
07 01 04\* overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen
- Niet gereinigde verpakkingen:
- Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### \* RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- 14.1 VN-nummer
- ADR,ADN, IMDG, IATA UN1263
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
- ADR/ADN 1263 VERF-VERWANTE PRODUCTEN
- IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL
- 14.3 Transportgevaar(n)
- ADR,ADN, IMDG, IATA



- klasse 3 Brandbare vloeistoffen
- Etiket 3
- 14.4 Verpakkingsgroep:
- ADR,ADN, IMDG, IATA II
- 14.5 Milieugevaren:
- Marine pollutant: Neen
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
- Kemler-getal: 33
- EMS-nummer: F-E,S-E
- 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet bruikbaar.

• Transport/verdere gegevens:

- ADR/ADN
- Beperkte hoeveelheden (LQ) 5L
- Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Code: E2  
Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml  
Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml
- Vervoerscategorie 2
- Tunnelbeperkingscode D/E

(Vervolg op blz. 9)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 8)

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)
- VN "Model Regulation":
- 5L
- Code: E2
- Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
- Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN1263, VERF-VERWANTE PRODUCTEN, 3, II

### \* RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
  - geen der bestanddelen staat op de lijst.
- SZW-lijst van mutagene stoffen
  - geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
  - geen der bestanddelen staat op de lijst.
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
  - 108-88-3 tolueen: 3
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
  - geen der bestanddelen staat op de lijst.
- Nationale voorschriften:
- Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL) 1: Saneringsinspanning A
- Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen
 

De in dit veiligheidsblad vermelde informatie sluit niet uit dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van risico's op het werk, zoals voorgeschreven door overige wet- en regelgeving.
- 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### \* RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- Relevante zinnen
  - H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  - H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  - H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  - H315 Veroorzaakt huidirritatie.
  - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  - H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  - H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  - H373 Kan schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Blootstellingsweg: inademen/inhalatie.
  - H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Blad met gegevens van de afgifte-sector: Product safety department.
- Contact-persoon: Ing. R. Derks
- Afkortingen en acroniemen:
  - RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
  - IATA: International Air Transport Association
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

Printdatum: 26.05.2015

Versienummer 9

Revisiedatum: 26.05.2015

Handelsnaam: **TR10 Spoelverdunner AA / C2815 Verdunner / AC Thinner extra sterk / Thinner A / Thinner AA / Rinsing Thinner AA / TR-10 Thinner AA**

(Vervolg van blz. 9)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2  
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2  
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2  
Repr. 2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3  
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2  
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1  
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

• \* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd